

# PARQUETERIE

## GUIDE D'ENTRETIEN DE VOTRE PARQUET

### Comment entretenir une finition vernie ?

- Pour le nettoyage courant de votre parquet, utilisez un balai, aspirateur, ou linge humide. Lavez toujours à l'**eau claire avec des produits professionnels adaptés ( voir ci-dessous )** plutôt qu'avec des produits à base de détergents agressifs.
- Pour un entretien véritablement adapté, nous vous conseillons un **shampooing doux spécifique pour parquet = Lisabril**. Ce produit se dilue ( 1 bouchon par litre d'eau ) et convient parfaitement pour les lavages réguliers (tout trafic confondu).
- Concernant les zones à plus forte fréquentation, il est préférable d'utiliser un **Métallisant**, produit durcisseur de vernis, qui a un effet hautement protecteur et rénovateur. Celui-ci s'applique pur (1 litre pour environ 40 m<sup>2</sup>), en 2 couches sur parquet neuf.
- Enfin, il existe un décapant très efficace pour les taches tenaces = **Nettoyant Suractivé**. Ce produit s'applique dilué (1 à 2 bouchons par litre d'eau), à la serpillière ou linge humide. Il permet également de nettoyer les vitrifications avant métallisation.

### Comment entretenir une finition huilée ?

- De même que pour une finition vernie, le nettoyage courant se fait à l'aspirateur, serpillière ou linge très légèrement humidifié à l'aide d'un **Savon Naturel spécifique** (environ 1 bouchon par litre d'eau). Vous prolongerez ainsi l'éclat de l'aspect huilé. Ce dernier permet aussi de limiter l'application d'huile, s'il est régulièrement utilisé.
- Enfin, après utilisation d'un savon intermédiaire comme indiqué ci-contre, il est impératif de **re-huiler votre parquet afin de le nourrir et surtout de le protéger**. L'huile à parquet peut s'appliquer avec un chiffon propre en couches tirées, toujours dans le sens du bois, mais l'utilisation d'une **monobrosse** est la plus adaptée (ou lustreuse), équipée d'un pad blanc.
- Au bout de quelques années, si votre parquet vous semble terni ou encrassé, vous pouvez utiliser cette monobrosse munie d'un pad noir ( sans aucun produit additif ), avant d'appliquer une nouvelle couche d'huile.

### Comment entretenir votre revêtement de sol stratifié ?

- Tout comme les parquets vernis ou huilés, n'hésitez surtout pas à laver votre stratifié avec une **serpillière très essorée**.
- Il existe également un savon d'entretien = **Laminate Cleaner**, qui se dilue dans l'eau (1 bouchon par litre d'eau) ainsi-qu'un détachant pour les traces rebelles.

### Quelques précautions après la pose ...

- Pour toute pose de parquet ou revêtement de sol stratifié, il est impératif de conserver un **taux d'humidité dans l'air ( hydrométrie ) entre 45 et 60 %**, ainsi-qu'une **température ambiante égale ou supérieure à 15°C**.
- Ne lavez jamais votre parquet ou stratifié à grande eau.
- Pour minimiser les rayures, appliquez des feutres de protection sous les pieds des meubles et des sièges. Attention aux fauteuils à roulettes : il est vivement conseillé de protéger le sol avec un tapis (de type Polycarbonate).
- A l'entrée principale (ou devant toute porte donnant sur l'extérieur), placez un paillasson qui retiendra les poussières et les gravillons.

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous consulter.

**PARQUETERIE NANTES - 10, Rue du Commandant Charcot - 44700 ORVAULT**  
**Tél : 02 40 59 27 05 - Fax : 02 40 40 86 55**